

## Popis

Vysoko kvalitné lepidlo na hybridnej báze. Produkt vytvrdzuje v kontakte so vzdušnou vlhkosťou.

## Forma dodania

- Kartuša 310 ml - 12 ks v kartóne
- Saláma 600 ml - 20 ks v kartóne

## Technická špecifikace

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Báza		hybridné
Maximálna dovolená deformácia		25 %
Systém	ISO 9046	chemické vytvrdzovanie
Rýchlosť vytvrdnutia		cca 3 mm za prvých 24 hodín
Vytvorenie povrchovej kôry		cca 25 minút
Objemová hmotnosť	DIN 52451- A	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Pevnosť v ťahu	DIN 53504	cca 1,2 N/mm <sup>2</sup>
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53504	cca 380 %
Tvrdosť (podľa Shore A)	DIN 53505	cca 30
E-Modul		cca 0,4 N/mm <sup>2</sup>
Aplikačná teplota		+5 °C až +45 °C
Tepelná odolnosť		-30 °C až +90 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Doba skladovania		12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení

## Spracovanie

- Podkladové plochy musia byť čisté, bez voľných častíc, mastnoty alebo námrazy. Lepidlom na fólie sa môžu vyrovnávať väčšie nerovnosti stavebného prvku
- Hrubé vypukliny alebo priehlbiny najprv vytmette
- Neodporúčame použitie alebo aplikáciu do detailu, ktorý je trvale zaťažený vlhkosťou alebo priamo vodou (bazény a pod.)
- Produkt neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, a preto je možné aplikovať ho aj na EPS a XPS
- Odporúčame aj tak najprv vykonať vlastné skúšky príľnavosti
- V prípade potreby použite na zvýšenie príľnavosti lepidla na podklad impregnáciu AT140 alebo AT150, viď Tabuľka použitia primerov

## Čistenie

- Čerstvý materiál je možné odstrániť čistiacimi obrúskami, čističom AA404 alebo acetónom, či produktami na acetónovej báze
- Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky, nožom, škrabkou a pod.



## SP025

### MEMBRANE ADHESIVE

Lepidlo na fólie a membrány



Dlhodobé elastické lepidlo určené na fixáciu okenných fólií na podklady ako sú murivo, betón, pórobetón, vápenno-piesková tehla, drevotrieska, OSB dosky a ďalšie. Materiál je vysoko ekologicky šetrný, pri aplikácii bez zápachu a veľmi dobre spracovateľný.

#### Hlavní výhody

- výborne odoláva pôsobeniu vody a poveternostným vplyvom
- úplne ekologický produkt, bez rozpúšťadiel
- bez zápachu pri spracovaní
- ľahko spracovateľný
- pretierateľný

SP025

## MEMBRANE ADHESIVE

### Lepidlo na fólie a membrány



---

#### Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

#### Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka  
IČO: 43890067  
Priemyselná 6/815  
965 01 Ladomerská Vieska,  
Tel. +421 45 6722 460