

Popis

Objemovo stála, samolepiaca butylkaučuková tesniaca páska neobsahujúca rozpúšťadlá.

Forma dodania

- Rola s návinom 25 metrov

Rozmery

Sírka x hrúbka (mm)	Rolí v kartóne	Metrov v kartóne
10 x 1,5	22	550
15 x 1,5	18	450
20 x 1,5	14	350

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	4102	B2, normálne zápalná
Tepelná odolnosť - dlhodobá	52455/T4	-40 °C až +130 °C
Tepelná odolnosť - krátkodobá	52455/T4	až +180 °C
Aplikačná teplota		+ 5 °C až + 30 °C
Skladovacia teplota		+10 °C až +25 °C
Skladovanie		naležato v suchom prostredí
Doba skladovania		12 mesiacov

Príprava

Zlepšenie príľnavosti

- Po použití primeru (ME901 alebo ME902) pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút

Spracovanie

- Podkladové plochy musia byť suché, nosné, bez prachu, mastnoty a voľných častíc
- Savé povrchy odporúčame impregnovat primerom
- Na jednej strane pásky odstráňte ochrannú vrstvu, pásku položte na podkladovú plochu a pritlačte
- Odstráňte kryciu vrstvu na druhej strane pásky
- Spoločný tlak oboch lepených plôch na pásku zabezpečí bezchybné utesnenie a minimum nerovností



ME403

Butyl



Obojstranne lepiaca a tesniaca páska na báze butylkaučuku s elastoplastickými vlastnosťami vhodná na vytvorenie parotesnej pripájacej špáry medzi fóliou a okennou alebo fasádnou konštrukciou, lepenie fólií na kovy, drevo, plasty, betón a kameň. Ďalšie oblasti využitia: výroba karavanov, chladiaca a klimatizačná technika, výroba prístrojov, automobilový priemysel.

Hlavné výhody

- dobrá príľnavosť na celý rad podkladov
- excelentná odolnosť proti starnutiu
- kompatibilita s mnohými bežne predávanými fóliami

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com