

Popis

Penový materiál na báze PE s prevažne uzatvorenou štruktúrou buniek, obojstranne potiahnutý akrylovým lepidlom, krytým ochranným prúžkom.

Forma dodania

Obojstranne lepiaca penová páska navinutá do role

Farba:

- biela
- antracit

Hrúbka	2 mm
Dĺžka v roli	30 m

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Hustota		29 kg/m ³
Pevnosť v odlupe pri 180° po 24 hodinách		6 N/25mm
Tvrdosť podľa Shore 00		cca 47
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere		cca 360 kPa
Pevnosť v ťahu v priečnom smere		cca 210 kPa
Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť		-40 °C až +100 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Doba skladovania		6 mesiacov

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

Spracovanie

- Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Následne aplikujte priamo na pripravené podkladové plochy
- Pásku dôkladne pritlačte na podklad illbruck prítlačným valčekom
- Odstráňte ochranný prúžok pásky tesne pred priložením druhej lepenej podkladovej plochy a znova ju poriadne pritlačte

Dôležité upozornenie

- Pásku je vhodné aplikovať v niekoľkých kratších oddelených prúžkoch, ako v jednom dlhom súvislom pruhu. Tak sa zamedzí riziku celkového odtrhnutia lepiacej pásky
- Optimálna aplikačná teplota by mala byť vyššia ako 10 °C



TN118

Obojstranne lepiaca PE páska



Páska je určená pre interiérové aplikácie, kde slúži ako fixačný prostriedok pre predmety s nízkou hmotnosťou alebo v kombinácii s lepidlom pre vyššiu záťaž. Používa sa najmä na lepenie podlahových líšt a lát, ozdobných prvkov, interiérových obkladových dosiek a pod.. Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Za predpokladu kolísania teplôt a vlhkosti v miestnosti dôrazne odporúčame spoj tvorený TN118 doplniť vhodným lepiacim tmelom.

Hlavné výhody

- dobrá priľnavosť na neporézne podklady
- okamžitá fixácia spoja
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com