

## Popis

Penový materiál na báze PE s prevažne uzatvorenou štruktúrou buniek, obojstranne potiahnutý akrylovým lepidlom, krytým ochranným prúžkom.

## Forma dodania

- Obojstranne lepiaca penová páska navinutá do role

Hrúbka	0,8 mm
Dĺžka v roli	50 m

## Technická špecifikácia

Vlastnosť	Hodnota
Hustota	200 kg/m <sup>3</sup>
Tvrdosť SHORE 00	30
180° odlup na nerezovej oceli	>11 N/cm
Dynamická pevnosť v šmyku na oceli	70 N/cm <sup>2</sup>
Predĺženie pri pretrhnutí	270%
Aplikačná teplota	-40 °C až +70 °C
Tepelná odolnosť	+10 °C až +50 °C
Skladovacia teplota	+5 °C až +20 °C
Doba skladovania	6 mesiacov

## Príprava

- Podklady musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

## Spracovanie

- Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Následne pásku aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu
- Pásku dôkladne pritlačte na podklad illbruck prítlačným valčekom
- Odstráňte ochranný prúžok pásky, tesne pred priložením druhej lepenej podkladovej plochy a znovu ju dôkladne pritlačte

## Tipy

Pásku je lepšie aplikovať v niekoľkých krátkych oddelených prúžkoch, ako v jednom dlhom súvislom pruhu. Takto sa zamedzí riziku celkového odtrhnutia lepiacej pásky.

## Dôležité upozornenie

- Optimálna aplikačná teplota by mala byť vyššia ako 10 °C
- Páska nie je určená na lepenie skiel štruktúrálnych fasád a tiež do detailov, ktoré sú vystavené pôsobeniu UV žiarenia a náhlym zmenám teploty a vlhkosti



## TN120

### Obojstranne lepiaca PE páska



illbruck TN120 Obojstranne lepiaca PE páska je určená pre interiérové aplikácie vyžadujúce veľmi nízku hrúbku lepeného spoja. Používa sa najmä na: lepenie líšt a emblémov, fixáciu ľahkých obkladových dosiek. Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie.

#### Hlavné výhody

- okamžitá fixácia spoja
- veľmi malá hrúbka spoja (0,8 mm)
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction  
Products Group**  
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska  
tel.: +421 45 672 2460  
predaj@cpg-europe.com