

Popis

Zosieťovaný penový materiál s uzatvorenými pórmí. Akrylové lepidlo s vynikajúcou pevnosťou v šmyku s naneseným množstvom 70g/m² na každej strane. Krycí ochranný prúžok modrej farby s hrúbkou 80 µm.

Forma dodania

Farba

- čierna
- biela

Prevedenie

- Hrúbka: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm
- Šírka: od 6 do 1200 mm

Technická špecifikácia

Vlastnosti	Norma	Hodnota
Hustota peny		54 kg/m ³
Pevnosť v odlupe pri teplote 23 °C		26 N / 25 mm (kohézny lom: pretrhnutie peny)
Pevnosť v odlupe pri teplote 70 °C		12 N / 25mm (kohézny lom: pretrhnutie peny)
Pevnosť v strihu - (záťaž 1 kg, 25 mm × 25 mm; +23 °C)		>500 hodín (hrúbka 3 mm)
Pevnosť v strihu - (záťaž 1 kg, 25 mm × 25 mm; +70 °C)		>48 hodín (hrúbka 3 mm)
Tvrdosť Shore 00		55-67
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	ISO 1926	790 kPa
Pevnosť v ťahu priečne	ISO 1926	590 kPa
Predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne		260%
Predĺženie pri pretrhnutí priečne		210%
Síla potrebná na stlačenie o 40%		140 Kpa
Síla potrebná na stlačenie o 50%		200 Kpa
Odolnosť voči UV žiareniu		dobrá
Aplikačná teplota		>10 °C
Tepelná odolnosť		-20 °C až +100 °C
Skladovanie (pri +20 °C, 65 % R.V.V.)		2 roky

Príprava

- Podkladové plochy musia byť čisté, suché, hladké, odmastnené a zbavené nečistôt

Spracovanie

- Priľnavosť je veľmi rýchla a zvyšuje sa po dobu 24 hodín, preto pásku umiestnite čo najpresnejšie
- V prípade potreby upravte polohu čo najrýchlejšie



TN136

PE páska na zasklievanie

Obojstranná polyetylénová penová páska čiernej alebo bielej farby, vhodná na lepenie širokej škály hladkých povrchov vrátane skla, PVC, hliníka, ošetreného dreva a pod.. Páska je potiahnutá polyetylénovým, ľahko oddeliteľným modrým ochranným prúžkom (linerom).

Hlavné výhody

- schválená na použitie so silikónovými tesniacimi hmotami Dow Corning 791, 895 a 993
- rýchla a čistá aplikácia
- okamžitá manipulácia s lepeným spojom

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com