

### Forma dodania

Plechová dóza s objemom 500 ml

### Spracovanie

- Nanášajte úsporne štetcom na čistý, nosný podklad bez prachu a námrazy
- Okamžite po ukončení aplikácie prípravku dobre uzavrite nádobu
- Prípravok uchovávajte v suchu

### Doba odvetrania

- Odporúčaná doba na odvetranie impregnácie je cca 30 minút pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu
- Táto doba sa môže významne predĺžiť pri spracovaní impregnácie pri nízkej teplote
- Zvýšením teploty je naopak možné čas potrebný na odvetranie skrátiť
- Tmel alebo lepidlo musí byť na impregnovaný podklad aplikované najneskôr 1 hodinu od aplikácie AT140

### Dôležité upozornenie

- Opakované používanie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky
- Vdychovanie výparov môže spôsobiť ospalosť a závraty
- Uchovávajte mimo dosahu detí
- Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
- Používajte iba v dobre vetraných priestoroch



## AT140

### Primer na savé podklady

Impregnácia na zlepšenie prílnavosti hybridných tmelov a lepidiel na savé povrchy, viď Tabuľku prílnavosti v technických listoch hybridných produktov. Na základe skutočnosti, že jednotlivé podkladové plochy sú v praxi často odlišné, je nutné chápať odporúčania na použitie impregnácie iba ako návrh pre vlastné skúšky prílnavosti. V každom prípade by skúšky prílnavosti mali byť urobené pri všetkých dôležitých akciách a projektoch.

#### Hlavné výhody

- odvetranie iba 30 minút
- jedna impregnácia na celý rad savých stavebných podkladov
- veľmi ľahká manipulácia s balením s objemom 500 ml

---

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction  
Products Group**  
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska  
tel.: +421 45 672 2460  
predaj@cpg-europe.com